

C-225 湿潤養生槽 Wet Curing Chamber



セメントの強さ試験等に必要の養生槽で ISO 規格の温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 、湿度 90%以上の条件に対応する装置です。縦型で場所をとらず内外装ともステンレス製で耐久性に優れています。また PID 制御で高い精度を保ち、温湿度をデジタルで表示致します。

〈仕様〉	
電源	3相 200V 20A 50/60HZ
温度精度	$20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
湿度精度	$90\% \pm 3\%$
加熱器 (Kw)	ストレートフィンヒーター 3kW
冷凍機 (Kw)	空冷式 400W フロン 404A
加湿器 (Kw)	超音波加湿器 FT-30N 1.5L/h
送風機 (W)	シロッコファン 90W
温湿度検出方法	湿球乾球偏差指示式
温湿度指示調節器	神港テクノス製 JCR-33A S/M
温湿度センサー	測温抵抗体 PT100 Ω
制御動作	PID 制御
安全装置	漏電ブレーカー、過熱防止、サーマル警報、圧力スイッチ
槽内寸法 (W×D×H)	600×600×800
外形寸法 (W×D×H)	710×1130×1645
断熱材	ポリウレタンフォーム